

Heißklebepistole MS 200



Technische Änderungen vorbehalten

Abbildung MS 200 Klebepistole

Made in Germany

Die Klebepistole MS 200 – Einfache Verarbeitung von Schmelzklebstoffen ohne Druckluft

Mit der MS 200 verarbeiten Sie problemlos Schmelzklebstoffe in Form von 43 mm Sticks, Granulaten und Pillows. Hierzu benötigt die MS 200 keine Druckluft und ist dank der 600 Watt Leistungsaufnahme bereits nach 5 Minuten betriebsbereit. Durch die große Einfüllöffnung lässt sich der Schmelztank mit einer Kapazität von 250 ml einfach und sauber befüllen. Eine besonders ergonomische Formung und ein anpassbarer Griff lassen Sie ermüdungsfrei und bequem arbeiten.

Die MS 200 ist daher auch für zierliche Hände, sowie für Rechts- als auch Linkshänder geeignet. Der integrierte Magnetfuß ermöglicht ein schnelles Abstellen und Wiederaufnehmen des Gerätes für eine erhebliche Zeitersparnis beim Werken. Ein Drahtbügel sorgt dafür, dass das Gerät auch auf nichtmagnetischen Untergründen sicher abgestellt werden kann. Kombiniert mit einer Vielzahl erhältlicher Düsen bedient die MS 200 damit nahezu jede Anwendung handlich, flexibel und professionell.

Technische Daten

	<i>MS 200</i>	
<i>Artikelnummer</i>	<i>5570 (230 V)</i>	<i>5571 (120 V)</i>
<i>Gewicht Auftragsgerät</i>	<i>1220 g</i>	
<i>Stromanschluss</i>	<i>230 V / 50 Hz</i>	<i>120 V / 60 Hz</i>
<i>Leistungsaufnahme</i>	<i>600 Watt</i>	
<i>Stromaufnahme</i>	<i>2,6 A</i>	
<i>Schutzart</i>	<i>I</i>	
<i>Schutzklasse</i>	<i>IP 30</i>	
<i>Temperaturregelung</i>	<i>Thermostat</i>	
<i>Temperaturbegrenzung</i>	<i>Temperaturwächter</i>	
<i>Betriebstemperatur</i>	<i>20 – 200 °C</i>	
<i>Temperaturkonstanz</i>	<i>± 5 °C</i>	
<i>Aufheizzeit</i>	<i>ca. 5 min.</i>	
<i>Fassungsvermögen brutto</i>	<i>250 ml</i>	
<i>Fördersystem</i>	<i>Mechanik</i>	
<i>Länge Elektroanschluss</i>	<i>1,8 m</i>	
<i>Empfohlene Schmelzgüter</i>	<i>Klebstoffgranulat, -pillows, 43 mm Klebesticks</i>	

Zubehör

- 1 # 5563 Vorschmelzbehälter
- 2 # 3519 Reinigungsmittel Meltanova
- 3 # 3544 Federzug
- 4 # 2100 Ablageplatte
- 5 # 3465 Düsenset M14 Profi
- 6 Fragen Sie nach dem Reka Düsenprogramm

Reka Klebetechnik GmbH & Co. KG
Siemensstr. 6
DE-76344 Eggenstein
Telefon: +49 721 970 780
Telefax: +49 721 705 069
E-Mail: in-fo@reka-klebetechnik.de
Internet: www.reka-klebetechnik.de