















Preisliste Heißklebegeräte / Price List Hot Melt Equipment

Artikel / Article	Beschreibung	Description
# 5598 (230 V) # 5599 (120 V) 	MS 200.3 Klebstoffform: Sticks Ø 42 mm Granulat Kissen Tankvolumen: 250 ml Klebstofftransport: Mechanik Klebstoffauftrag: Punkt / Raupe Temperaturregelung: Thermostat Temp. Regelbereich: 20-200 °C	MS 200.3 Type of glue: sticks Ø 42 mm granulate pillows Tank capacity: 250 ml Transport of glue: mechanics Application of glue: dots / lines Temperature control: thermostat Temperature range: 20-200 °C
# 5535 (230 V) # 5536 (120 V) 	MS 200.E3 Klebstoffform: Sticks Ø 42 mm Granulat Kissen Tankvolumen: 250 ml Klebstofftransport: Mechanik Klebstoffauftrag: Punkt / Raupe Temperaturregelung: Elektronik Temp. Regelbereich: 30-200 °C	MS 200.E3 Type of glue: sticks Ø 42 mm granulate pillows Tank capacity: 250 ml Transport of glue: mechanics Application of glue: dots / lines Temperature control: electronic Temperature range: 30-200 °
# 5609 (230 V) # 5611 (120 V) 	MS 200 LCD Klebstoffform: Sticks Ø 42 mm Granulat Kissen Tankvolumen: 250 ml Klebstofftransport: Mechanik Klebstoffauftrag: Punkt / Raupe Temperaturregelung: Elektronik Temp. Regelbereich: 30-205 °C	MS 200 LCD Type of glue: sticks Ø 42 mm granulate pillows Tank capacity: 250 ml Transport of glue: mechanics Application of glue: dots / lines Temperature control: electronic Temperature range: 30-205 °C
# 5551 (230 V) # 5560 (120 V) 	MS 80 Klebstoffform: Granulat Kissen Tankvolumen: 150 ml Klebstofftransport: Mechanik Klebstoffauftrag: Punkt / Raupe Temperaturregelung: Thermostat Temp. Regelbereich: 20-200 °C	MS 80 Type of glue: granulate pillows Tank capacity: 150 ml Transport of glue: Mechanics Application of glue: dots / lines Temperature control: thermostat Temperature range: 20-200 °C
# 5050 (230 V) 	TR 505.1 Klebstoffform: Sticks Ø 11,3 mm Klebstofftransport: Mechanik Klebstoffauftrag: Punkt / Raupe Temperaturregelung: PTC 120 V auf Anfrage	TR 505.1 Type of glue: sticks Ø 11,3 mm Transport of glue: mechanics Application of glue: dots / lines Temperature control: PTC 120 V on request


Artikel / Article	Beschreibung	Description
<p># 5291 (230 V)</p> 	<p>TR 502.1 Klebstoffform: Sticks Ø 11,3 mm Klebstofftransport: Mechanik Klebstoffauftrag: Punkt / Raupe Temperaturregelung: PTC 120 V auf Anfrage</p>	<p>TR 502.1 Type of glue: sticks Ø 11,3 mm Transport of glue: mechanics Application of glue: dots / lines Temperature control: PTC 120 V on request</p>
<p># 5246 (230 V)</p> 	<p>TR 501.1 Klebstoffform: Sticks Ø 11,3 mm Klebstofftransport: Mechanik Klebstoffauftrag: Punkt / Raupe Temperaturregelung: Elektronik Temp. Regelbereich: 195 °C fix 120 V auf Anfrage</p>	<p>TR 501.1 Type of glue: sticks Ø 11,3 mm Transport of glue: mechanics Application of glue: dots / lines Temperature control: electronic Temperature range: 195 °C fixed 120 V on request</p>
<p># 5239 (230 V)</p> 	<p>TR 500.2 Klebstoffform: Sticks Ø 11,3 mm Klebstofftransport: Mechanik Klebstoffauftrag: Punkt / Raupe Temperaturregelung: Elektronik Temp. Regelbereich: 100-205 °C 120 V auf Anfrage</p>	<p>TR 500.2 Type of glue: sticks Ø 11,3 mm Transport of glue: mechanics Application of glue: dots / lines Temperature control: electronic Temperature range: 100-205 °C 120 V on request</p>

Artikel / Article	Beschreibung	Description
<p># 5435 (230 V) # 5204 (120 V)</p> 	<p>TR 50.5 Klebstoffform: Sticks Ø 42 mm Granulat Kissen Tankvolumen: 250 ml Klebstofftransport: Pneumatik Klebstoffauftrag: Punkt / Raupe Temperaturregelung: Elektronik Temp. Regelbereich: 170-190°C</p>	<p>TR 50.5 Type of glue: sticks Ø 42 mm granulate pillows Tank capacity: 250 ml Transport of glue: pneumatic Application of glue: dots / lines Temperature control: electronic Temperature range: 170-190°C</p>
<p># 5655 (230 V) # 5085 (120 V)</p> 	<p>TR 55.2 LCD Klebstoffform: Sticks Ø 42 mm Granulat Kissen Tankvolumen: 330 ml Klebstofftransport: Pneumatik Klebstoffauftrag: Punkt / Raupe Temperaturregelung: Elektronik Temp. Regelbereich: 50-210°C</p>	<p>TR 55.2 LCD Type of glue: sticks Ø 42 mm granulate pillows Tank capacity: 330 ml Transport of glue: pneumatic Application of glue: dots / lines Temperature control: electronic Temperature range: 50-210°C</p>
<p># 5461 (230 V) # 5462 (120 V)</p> 	<p>TR 60 LCD Klebstoffform: Sticks Ø 42 mm Granulat Kissen Tankvolumen: 250 ml Klebstofftransport: Pneumatik Klebstoffauftrag: Sprühen (Punkt / Raupe umrüstbar) Temperaturregelung: Elektronik Temp. Regelbereich: 50-210°C Inkl. Ablagestativ mit 2 Druckreglern und 2 Manometern</p>	<p>TR 60 LCD Type of glue: sticks Ø 42 mm granulate pillows Tank capacity: 250 ml Transport of glue: pneumatic Application of glue: dots / lines Convertible for spray application Temperature control: electronic Temperature range: 50-210°C Stand for depositing with 2 regulators and 2 manometers</p>
<p># 5563 (230 V) # 5567 (120 V)</p> 	<p>Vorschmelzbehälter (VSB.40) Kapazität: 4 Liter Heizleistung: 800 W Max. Temperatur: 150°C Temperaturregelung: Thermostat Temperaturregelbereich: 0-150°C</p>	<p>Preheater (VSB.40) Capacity: 4 litres Heating capacity: 800 W Max. temperature: 150°C Temperature control: thermostat Temperature range: 0-150°C</p>

Artikel / Article	Beschreibung	Description
<p># 5385 (230 V) # 5370 (120 V)</p> 	<p>TR 700 Klebstoffform: Alu-Kartusche 310 ml Klebstofftransport: pneumatisch Klebstoffauftrag: Punkt / Raupe Temperaturregelung: Thermostat Temperatur: ca. 120°C fix</p>	<p>TR 700 Type of glue: Al-cartridges 310 ml Transport of glue: pneumatic Application of glue: dots / lines Temperature control: thermostat Temperature: approx. 250°F fixed</p>
<p># 5154 (230 V) # 5086 (120 V)</p> 	<p>TR 70.2 LCD Klebstoffform: Alu-Kartusche 310 ml Klebstofftransport: pneumatisch Klebstoffauftrag: Punkt / Raupe Temperaturregelung: elektronisch Temp. Regelbereich: 50-210°C</p>	<p>TR 70.2 LCD Type of glue: Al-cartridges 310 ml Transport of glue: pneumatic Application of glue: dots / lines Temperature control: electronic Temperature range: 50-210°C</p>
<p># 5454 (230 V) # 5463 (120 V)</p> 	<p>TR 80 LCD Klebstoffform: Alu-Kartuschen 310 ml Klebstofftransport: pneumatisch Klebstoffauftrag: Sprühen (Punkt / Raupe umrüstbar) Temperaturregelung: elektronisch Temp. Regelbereich: 50-210°C Inkl. Ablagestativ mit 2 Druckreglern und 2 Manometern</p>	<p>TR 80 LCD Type of glue: Al-cartridges 310 ml Transport of glue: pneumatic Application of glue: spray (convertible for dots / lines) Temperature control: electronic Temperature range: 50-210°C Stand for depositing with 2 regulators and 2 manometers</p>
<p># 5398 (230 V) # 5399 (120 V)</p> 	<p>Kartuschenvorwärmgerät (KVG.2) Kapazität: 2 Kartuschen Kartuschen: Ø 47 mm – 310 ml Länge 215 mm Temperatur: ca. 125°C fix ** Temperaturregelung: Thermostat <i>* Im kalten Zustand sehr hohe Leistungsaufnahme, siehe Klammer. ** Werkseitige Einstellung auf max. 140°C möglich.</i></p>	<p>Cartridge Preheater (KVG.2) Capacity: 2 cartridges Cartridge: Ø 47 mm – 310 ml Length 215 mm Temperature: approx. 125°C fixed ** Temperature control: thermostat <i>* When gun is cold power consumption is very high, see brackets. ** Any temperature up to max. 140°C adjustable at works.</i></p>

Reka Klebetechnik GmbH & Co. KG
Siemensstr. 6 – 76344 Eggenstein – Germany
Tel.: +49 721 97078-30 / Fax: +49 721 705069
www.reka-klebetechnik.de
sale@reka-klebetechnik.de



Artikel / Article	Beschreibung	Description
<p data-bbox="256 367 440 427"># 5143 (230 V) # 5142 (120 V)</p> 	<p data-bbox="584 367 916 427">Kartuschenvorwärmgerät (KVG.LCD)</p> <p data-bbox="584 432 983 645">Kapazität: 2 Kartuschen Kartuschen: Ø 47 mm – 310 ml Länge 215 mm Temp. Regelbereich: 50 - 160 °C Temperaturregelung: Elektronik Temperaturanzeige: digital</p>	<p data-bbox="1003 367 1262 427">Cartridge Preheater (KVG.LCD)</p> <p data-bbox="1003 432 1390 645">Capacity: 2 cartridges Cartridge: Ø 47 mm – 310 ml Length 215 mm Temperature range: 50 - 160 °C Temperature control: Electronic Temperature indication: digital</p>